

Geeignet für
Speiseöl- und
Fettbrände



- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Vernickelte Messingarmatur
- ✓ Mit Manometer & Prüfventil
- ✓ Geeignet für Fettbrände
- ✓ Frostsicher bis - 30°C



Ursprünglich nur zum Löschen von Fritteusenbränden in Gastronomiebereichen entwickelt, haben unsere Fettbrandlöscher durch Weiterentwicklungen ebenfalls ein respektables Löschvermögen in den Brandklassen A und B.

Alle Modelle sind frostbeständig bis -30 °C. Insbesondere das Modell FBN 3, mit seinen kompakten Abmessungen, ist auf Grund seiner Vielseitigkeit eine interessante Alternative für den Privat- und Freizeitbereich.

Bei Fettbränden bildet das verwendete Spezialschaummittel eine dichte Sperrschicht, unterbindet so die weitere Sauerstoffzufuhr und die Flamme wird erstickt. Gleichzeitig sorgt es für eine rasche Abkühlung des Fetts und schützt so wirkungsvoll vor Rückzündungen.

Vorteile

- Druckhebelarmatur mit vernickeltem Messingkörper, Manometer und Prüfventil
- Schlauch mit Sprühschaumdüse (nur FBN 6)
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Stahlstandfuß bei FBN 3

Besonders geeignet für:

Imbissbetriebe, Großküchen, Kantinen, Gastronomie, Privathaushalte, Wohnmobile



A Brennbares festes Material (Holz, Papier, Textilien)



B Brennbares flüssiges Material (Benzin, Lacke, Öl)



F Speiseöl- und Speisefettbrände



Zugelassen für die Seeschifffahrt



Einsetzbar bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m



Technische Daten

Typ	FBN 3	FBN 6
Zulassungs-Nr.	SP 76/06	SP 62/06
Inhalt Löschmittel	3 l Speziallöschmittel	6 l Speziallöschmittel
Rating (LE)	8 A / 55 B / 40 F (2 LE)	13 A / 113 B / 75 F (4 LE)
Treibmittel	N ₂	N ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	20	32
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	6,1	11,2
Höhe ca. mm	470	525
Breite ca. mm	185	270
Tiefe ca. mm	135	170
Behälterdurchmesser mm	125	160

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 10/2014. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: