



- ✓ *Neues ergonomisches Design*
- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Hohe Löschleistung*
- ✓ *Geringe Löschmittelrückstände*
- ✓ *Umweltfreundlich*

D'O'KA[®]
FEUERLÖSCHER
6 l Schaum
43 A 183 B

1. Sicherung abziehen
2. Knopf einschlagen
3. Löschpistole betätigen

A **B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllend. Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur zulässige Lösch-Treibmittel und Ersatzteile verwenden. Nur mit dem spezifizierten Master überbestimmen. Achtung! Löschmittel kann erdölen. Löschmittel: 0,50 l SP 132/10 in 5,0 l Wasser + 0,09 l SP 136/10 (Kartusche) Typ SK 6DS-03
Treibmittel: 70 g CO₂
Funktionsbereich: +0 °C bis +60 °C
Zulassung/Kennziffer: SP 6314 DIN EN 3
Hersteller: D'O'KA-Feuerlöscherlöscherbau GmbH
Antonius-Raab-Str. 10 • D-34123 Kassel • Industriepark Waldhof
Telefon (05 61) 409 499-0 • Telefax (05 61) 409 499-50 • www.doka-battol.de

Schaumkartuschenlöscher der SK-DS-Serie sind die innovative Weiterentwicklung zu herkömmlichen Schaumlöschern mit vorgemischten Lösungen. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser durch automatisches Öffnen der Konzentratkartusche. Die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung, die mit vergleichbaren vorgemischten Schaummitteln nicht zu erreichen ist. Auch beweisen diese Geräte, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die Löschmittelzusätze sind biologisch abbaubar (Milieukeur-Zertifikat). Die fertige Lösung hat einen minimalen Fluor-Anteil von weniger als 0,1% und ist frei von PFOS und PFOA.

Vorteile

- *Neues Armaturendesign für besseres Handling*
- *Composite-Schlagknopfarmatur mit Metall-Inlets und Ms-Überwurfmutter*
- *Schlauch mit drehbarer Löschpistole*
- *Innenliegende CO₂-Treibgasflasche*
- *Kartuschensystem für hervorragende Schaumqualität und einfache Entsorgung*
- *Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion*
- *Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens*

Besonders geeignet für:

Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Kfz-Werkstätten, Verkaufsräume, Gastbereiche in Hotels und Restaurants, Schulen, öffentliche Bereiche, Kinos, Diskotheken, Privatbereich



Brennbare, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



Einsetzbar bis 1.000 Volt;
Mindestabstand 1 m



Technische Daten

Typ	SK 6DS	SK 6DS-03	SK 9DS	SK 9DS-03
Zulassungs-Nr.	SP 53/96	SP 147/13	SP 54/96	SP 148/13
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum	6 l Schaum	9 l Schaum	9 l Schaum
Rating (LE)	34 A / 183 B (10 LE)	43 A / 183 B (12 LE)	43 A / 233 B (12 LE)	55 A / 233 B (15 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 → + 60	0 → + 60	0 → + 60	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	36	36	55	55
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,5	10,5	15,3	15,3
Höhe ca. mm	500	500	545	545
Breite ca. mm	310	310	290	290
Tiefe ca. mm	170	170	195	195
Behälterdurchmesser mm	160	160	185	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Tel.: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: